

Технический описание Артикул № 3777

Induline SW-910

Средство на водной основе защищающее от проникновения влаги в торцевые спилы деревянных конструкций.

Сфера применения

Для обработки поверхностей разреза и торцевого распила древесины и деревянных конструкций.

Свойства продукта

Предотвращает поглощение влаги на торцевом распиле и в области V-образных стыков в деревянных конструкциях, используемых для наружных работ. Induline SW-910 образует на поверхности эластичную, бесцветную водоотталкивающую плёнку.

Переработка

Продукт наносят после грунтования. Продукт Induline SW-910 поставляется готовым к употреблению и наносится на обрабатываемую поверхность кистью или валиком.

Дальнейшие покрытия наносят на поверхность, обработанную Induline SW-910 без промежуточного шлифования.

Допустимая влажность древесины для хвойной древесины макс. 15%, для лиственной древесины 12%.

Не работать под прямым солнцем и при температуре ниже 15°C и выше 30°C.

Технические параметры продукта

Плотность:	около 1,04 г/см ³ при 20 °C
Вязкость:	прибл. 650 mPas при 20 °C
Запах:	слабый, после высыхания исчезает
Форма поставки:	упаковки из белой жести по 2,5 л, 20 л пластиковые канистры 0,5 л
Цвет:	бесцветный

Указания

Поверхности, обработанные Induline SW-910, могут быть в последствии обработаны закрывающими защитными покрытиями.

Промежуточное и финишное покрытие можно осуществлять толстослойными лазурями или укрывными лаками/красками на водной основе.

Приборы и их очистка

Кисточка или валик. Очищать рабочие инструменты сразу после использования водой и чистящими средствами. Остатки вещества удалить согласно действующим предписаниям.

Расход

Мин 100-200 мл/м², в зависимости от впитывающей способности основания

Высыхание

Прибл. 2 часа, при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Условия хранения

В закрытой оригинальной упаковке, в сухом и защищённом от мороза месте 6 месяцев.

Данные по безопасности

При переработке и хранении соблюдать обычные для таких продуктов меры безопасности. Код продукта M-KH 01

Утилизация отходов

Остатки продукта утилизируются согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки сдаются во вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или в почву.
Класс опасности для воды WGK
1

Обозначения

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

