



Техническое описание Артикул 2350-67

Aidol Allzweck-Lasur

Акрилатная лазурь на водной основе для наружных и внутренних работ.

Сфера применения

Продукт применяется для обработки всех видов деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений, в первую очередь для наружной облицовки, деревянных домов, обшивки торцов крыш и т.д. подходит для обработки древесины тропических пород. В зависимости от породы древесины может потребоваться обработка поверхности нитро-растворителем. Продукт Aidol Allzweck-Lasur бесцветный, хемлок и белый применяется только для внутренних или не подверженных непосредственному атмосферному воздействию наружных поверхностей, таких как нижние поверхности свесов крыш и т.д.

Технические параметры продукта

| | |
|-----------------|---|
| Плотность: | ок. 1,02 г/см ³ при +20°C |
| Вяжущее: | акрилатовая дисперсия |
| Запах: | слабый |
| Форма поставки: | ведро жестяное 0,75 л; 2,5 л; 5 л и 20 л |
| Цвета: | 2350 тик, 2354 палисандр, 2359 бесцветный*, 2351 орех, 2355 каштан, 2360 белый*, 2352 махагон, 2356 зеленая ель, 2361 светлый дуб, 2357 эбеновое дерево, 2358 шведский красный, 2363 сосна/пихия, 2367 хемлок *, 2362 специальные цвета (* см. области применения) |

Свойства продукта

Продукт Aidol Allzweck-Lasur – это лазурь на водной основе, обеспечивающая уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняющая высокую эластичность. В состав продукта Aidol Allzweck-Lasur входят микроскопические прозрачные пигменты окиси железа, продукт обеспечивает оптимальную защиту древесины от ультрафиолетового излучения. Продукт Aidol Allzweck-Lasur регулирует влажность древесины, обладает высокой водоотталкивающей способностью. Даже при экстремальных погодных условиях не происходит отслаивания продукта. Благодаря особой рецептуре продукт Aidol Allzweck-Lasur был отмечен экологическим сертификатом «Der Blaue Engel». Продукт прошел проверку по DIN EN 71-3

«Безопасность игрушек – Миграция определенных элементов». Продукт безопасен для пчел.

Переработка

Деревянные поверхности снаружи помещений предварительно обработать средством для защиты древесины, чтобы обеспечить защиту от синевы, гнили и вредных насекомых. Деревянные поверхности внутри помещений можно окрашивать без защитного грунтования. Допустимый уровень влажности древесины составляет для хвойных пород макс. 15 %, для лиственных пород - макс. 12 %. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Старые и отслаивающиеся покрытия необходимо удалить. Продукт Aidol Allzweck-Lasur тщательно перемешать и плавно нанести мягкой кисточкой для лазури на поверх-



2350-67-TM-09-09

ность по направлению волокон. После высыхания нанести второй слой. Для выполнения ремонтных работ поверхность слегка отшлифовать, очистить и нанести 1-2 слоя продукта. На древесине дуба при окрашивании ее водорастворимыми дисперсионными лазурями возможно потемнение оттенка покрытия вследствие содержания в ней дубильных веществ. Проверить цвет и совместимость с основанием путем нанесения пробного покрытия на образец поверхности.

Указания

Продукт Aidol Allzweck-Lasur не предназначен для покрытия полов (террас, деревянных настилов и т.д.).

Для деревянных поверхностей снаружи помещений обеспечить защиту от дождя в течение прибл. 4 часов после нанесения покрытия. Не применять продукт при температуре ниже + 10°C и при сильном солнечном излучении.

Рабочий инструмент, очистка

Кисти очистить водой и чистящим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Расход / Количество нанесения

Прибл. 80 мл/м² на каждый слой, наносить в неразбавленном виде.

Высыхание

Прибл. 1/2 часа при температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %. Более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

2350-67-TM-09-09

Продукт Aidol Allzweck-Lasur является быстросохнущим, тем не менее, время отверждения составляет прибл. 2-3 недели, в зависимости от температуры.

Разбавление

При необходимости разбавить водой (5-10%).

Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке, в прохладном, защищенном от замерзания месте срок хранения – не менее 1 года.

Состав

Акрилатовая дисперсия, оксид железа, титандиоксид, гликоли, вода, консервант.

Содержание летучих органических соединений:

Предельное значение по нормам ЕС для продукта (категория A/d): 150 г/л (2007), 130 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте – не более 30 г/л.

Безопасность, экология, утилизация

Беречь от детей.

Не вдыхать аэрозоли.

Во время и по окончании работы обеспечить достаточное проветривание помещения.

При попадании в глаза и на кожу немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы и почву. Отправлять на вторичную переработку только пустые упаковки. Жидкие остатки продукта сдать на пункт приема старых лаков.

Код продукта: M-KH 01

Маркировка

WGK Класс опасности для водоемов: 1

GGVS/ADR: -/-

